



Serie
Series

VRX

BOMBAS VORTEX Y TRITURADORAS

VORTEX AND BREAKER PUMPS

POMPES VORTEX ET DE BROyage



pumps

pumpen

azcue


bombas

pompes





Nomenclatura / Description / Denomination



BOMBAS VORTEX / VORTEX PUMPS / POMPES VORTEX

FUNCIONAMIENTO Y GENERALIDADES

El bombeo se produce como consecuencia de la turbulencia o efecto vortex producido por el giro de las palas del rodete.

El rodete, de tipo abierto está desplazado axialmente con respecto a la aspiración, dejando un paso libre de sólidos. Todo esto hace que las bombas tipo vortex puedan vehicular fluidos con fuerte tenencia de sólidos y cuyo tamaño o diámetro sea algo inferior al orificio de impulsión.

Construcción sencilla, libre de atascos y con componentes no expuestas a desgastes importantes.

2. TIPOS CONSTRUCTIVOS. EJECUCIONES.

- Vertical semi-sumergida.
- Horizontal monobloc.
- Horizontal sobre base.

OPERATION AND GENERALITIES

The pumping action is produced by the impeller vanes rotation causing a vortex or turbulence.

The open impeller is axially displaced from pump suction, enabling a free solids passage. Therefore the vortex pumps are able to handle liquids with high solid content, even nearly sizing the discharge diameter.

Simple construction, non-clogging and with components free from important wear.

2. CONSTRUCTIVE TYPES. EXECUTIONS.

- Vertical semi submersed.
- Horizontal monobloc.
- Horizontal base plate.

FONCTIONNEMENT ET GENERALITÉS

Le pompage est réalisé par le tourbillonnement à effet vortex produit par la rotation des pâles de la roue.

Le roue de type ouvert est décalé axialement à l'aspiration, permettant un passage libre des solides. Tous ces éléments font que les pompes types vortex peuvent travailler avec des liquides contenant des grandes quantités de solides de taille ou diamètre de pratiquement la dimension de l'orifice de refoulement.

Construction simple, imbouchable avec des pièces très peu exposées à l'usure.

2. TYPES CONSTRUCTIVES. EXECUTIONS.

- Verticale semi-immersée.
- Horizontal monobloc.
- Horizontale sur socle.



2.1. VERTICAL SEMI-SUMERGIDA.

Cuerpo sumergido en el depósito de aspiración, columna intermedia de altura variable y motor fuera, en la parte superior. Columna llena de aceite para refrigeración del cierre mecánico y lubricación del cojinete inferior, permitiendo el funcionamiento en seco. Esto hace innecesario el uso de niveles de marcha y paro de la bomba.

2.2. HORIZONTAL MONOBLOC.

Montado con motores con brida, normalizados según IEC, con semi-eje desmontable e intercambiable, de construcción muy compacta. El cierre mecánico puede ser en ejecución refrigerado por aceite, bajo demanda.

2.3. HORIZONTAL SOBRE BASE.

Bomba y motor montados sobre una base común con accionamiento por acoplamiento elástico. Adecuado para aplicaciones severas o potencias motor elevadas. Pueden ser también equipadas, bajo demanda, con cierre mecánico refrigerado por aceite.

2.1. VERTICAL SEMI SUBMERSED.

Submersed casing on suction tank, with variable height intermediate column and outside electric motor on top part. Oil filled column for mechanical seal cooling and bottom bearing lubrication, enabling pump dry running. That makes unnecessary pump start/stop float switches.

2.2. HORIZONTAL MONOBLOC.

Mounted with standard flanged motors, according to IEC, with dismountable and interchangeable half-shaft, with very compact construction. The mechanical seal can be oil cooled.

2.3. HORIZONTAL BASE PLATE.

Pump, motor and flexible coupling mounted on common base plate. Suitable for severe applications or high motor powers. Under requirement, they can be mounted with oil cooled mechanical seal.

2.1. VERTICALE SEMI-IMMERGÉE.

Corps de pompe immergé dans la fosse d'aspiration, colonne intermédiaire de hauteur variable et moteur en surface, dans la partie supérieure. Colonne remplie d'huile de réfrigération de la garniture mécanique et lubrification du coussinet inférieur, permettant un fonctionnement à sec. Cela ne rendant pas indispensable l'utilisation des niveaux marche et arrêt de la pompe.

2.2. HORIZONTALE MONOBLOC.

Mountées avec moteur à brides, standard IEC, avec demi arbre démontable et interchangeable, de construction très compacte. La garniture mécanique peut être en exécution refroidie par huile.

2.3. HORIZONTALE SUR SOCLE.

Pompes et moteur montés sur socle commun avec entraînement par accouplement élastique. Appropriées pour des applications dures ou pour des grandes puissances moteur. Elles peuvent être aussi équipées de garniture mécanique refroidie par huile sur commande.

MATERIALES / MATERIALS / MATERIAUX

Cuerpo Casing Corps	Rodete Impeller Roue	Tapa / Soporte Cover / Support Couvercle / Support	Columna intermedia Intermediate column Colonne intermédiaire
Bronce / Bronze G-CuSn5ZnPb (Rg5). Hierro fund./cast iron/fonte GG 25			Acero galvanizado Galvanised steel Acier galvanisée

Aplicaciones.

- Achique parque pesca, bombeando agua salada con desperdicios de pescado en buques pesqueros.
- Aguas fecales, fangos y aguas con sólidos en suspensión, arenas u otros desperdicios sólidos.

Applications.

- Fish pond drainage, pumping sea water with fish waste, in fishing vessels.
- Black water, sewage, water with solids on suspension as sand and other solid wastes.

Applications.

- Vidange du parc de pêche, permettant de pomper l'eau de mer et les déchets de poisson dans les bateaux de pêche.
- Eaux noires, eau avec déchets solides ou en suspension comme du sable, etc.



50 HZ r.p.m.
t/min.

■ Diagramas de características.

De acuerdo a ISO 2584 clase C.


■ Performance curves.

In accordance with ISO 2584 C class.

■ Diagrammes de caractéristiques.

Selon ISO 2584 classe C.


Tipo-Type VRX 50-80/160



1450 r.p.m.
t/min.

DC-VX 5080160-1450


Tipo-Type VRX 50-80/17



1450 r.p.m.
t/min.

DC-VRX 508017B-1450

Tipo-Type VRX 100/23




950 r.p.m.
t/min.

DC-VRX 10023-950




Tipo-Type VRX 100/23



1450 r.p.m.
t/min.

DC-VRX 10023-1450


Tipo-Type VRX 150/23



950 r.p.m.
t/min.

DC-VRX 15023-950


Tipo-Type VRX 150/23



1450 r.p.m.
t/min.

DC-VRX 15023-1450

Tipo-Type VRX 200/30



725 r.p.m.
t/min.

DC-VRX 20030-725



60 HZ r.p.m.
t/min.

■ Diagramas de características.

De acuerdo a ISO 2584 clase C.


■ Performance curves.

In accordance with ISO 2584 C class.

■ Diagrammes de caractéristiques.

Selon ISO 2584 classe C.


Tipo-Type VRX 50-80/160



1750 r.p.m.
t/min.

DC-VRX 5080160-1750


Tipo-Type VRX 50-80/17



1750 r.p.m.
t/min.

DC-VRX 508017C-1750

Tipo-Type VRX 100/23




1150 r.p.m.
t/min.

DC-VRX 10023-1150




Tipo-Type VRX 100/23



1750 r.p.m.
t/min.

DC-VRX 10023-1750


Tipo-Type VRX 150/23



1150 r.p.m.
t/min.

DC-VRX 15023-1150


Tipo-Type VRX 150/23



1750 r.p.m.
t/min.

DC-VRX 15023-1750

Tipo-Type VRX 200/30



875 r.p.m.
t/min.

DC-VRX 20030-825





Tipos VRX 100/23 - 150/23 Types

N. 174-VXR100150


DIN 2501, Pn10/16

DNa/DNd	100	150
d4	158	212
K ^ø	180	240
D ^ø	220	285
N ^ø	8	8
d2	18	22



Llenado y nivel de aceite
Oil level and filling
Remplissage et niveau d'huile

Bomba Pump Pompe	Motor / Moteur			Lb	øP	B	M	
	Tipo Type		Rpm / t/min					
			1.450					1.750
VRX 100/23	132S-M	Potencia / Power / Puissance KW	5.5-7.5	6.3-8.5	385	300	216	601
	160M-L		11-15	12.5-17	530	350	246	776
	180M-L		—	21.5-25	580			
VRX 150/23	160L		15	17	530	350	246	776
	180M-L	18.5-22	21.5-25	580				



Bomba Pump Pompe	C	H	A	F	G	J	E	C1	DNd	DNa	kg (l)
VRX 100/23	300	630	330	117.5	225	350	175	115	100	100	110
	700	1030									118
	1100	1430									126
	1500	1830									134
VRX 150/23	300	700	400	130	260	404	202	155	150	150	130
	700	1100									138
	1100	1500									146
	1500	1900									154

* Altura mínima.
Minimun height.


- Sujeto a cambios / Subject to alterations / Sujet à des modifications.

(1) En el peso indicado no está incluido el motor / The stated weight does not include the motor / Le poids total indiqué n'inclut pas le moteur.



Motor/Moteur		
Tipo Type	Rpm/t.min	
	750	900
200L	15Kw	17Kw

Tipo Type	C	E	H	kg (1)
VRX 200/30	300	692.5	1155	270
	700	1092.5	1555	290
	1100	1492.5	1955	310



(1) En el peso indicado no está incluido el motor / The stated weight does not include the motor / Le poids total indiqué n'inclut pas le moteur.



Tipos VRX 50/17 - 80/17 Types




N. 173-VXR5080

Bomba Pump Pompe	Motor / Moteur			Lb	øP	B	M	
	Tipo Type		Rpm / t/min					
			1.450					1.750
VRX	90-L	Potencia / Power / Puissance KW	1.5	1.7	270	200	190	460
50/17	100-L		2.2	2.5	310	250	190	500
VRX	100-L		2.2	2.5	310	250	190	500
80/17	100-L		3	3.3				

Bomba Pump Pompe	C	H	A	F	DNd	DNa	K	D	d2	kg (1)
VRX 50/17	150	425								76
	300	575								79
	700	975	275	184	50	65	110	150	M16	87
	1100	1375								95
	1500	1775								103
VRX 80/17	150	470								87
	300	620								90
	700	1020	320	202	80	80	160	200	M16	98
	1100	1420								106
	1500	1820								114

* Altura mínima.
Minimum height

Llenado y nivel de aceite
Oil level and filling
Remplissage et niveau d'huile



VRX 50/17

VRX 80/17

- Sujeto a cambios / Subject to alterations / Sujet à des modifications.

(1) En el peso indicado no está incluido el motor / The stated weight does not include the motor / Le poids total indiqué n'inclut pas le moteur.



pumps
azcue
bombas
pumpen
pompes

FABRICA Y OFICINAS
FACTORY AND HEAD OFFICE

Tel.: +34 943 14 70 47*
Fax: +34 943 14 74 40
E-mail: comercial@azcuepumps.es
ARRONA - (Guipúzcoa) Spain

DIRECCION POSTAL
P. O. BOX

Apartado de Correos, 34
20750 - ZUMAIA
(Guipúzcoa) Spain

OIZARRETA mod.: AZC012328A